



## DOUILLE A SERTIR BORGNE

Type : **DS-B**



### ► Caractéristiques Techniques \*

				Longueurs en mm + 0,05 / - 0,15										
M ± 0,06	e	D ± 0,06	P	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	
2,5	1,0	4,11	4,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	→
2,5 ALT	1,0	5,32	5,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	jusqu'à 40
3	1,0	4,11	4,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3 ALT	1,0	5,32	5,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1,3	7,05	7,2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1,3	7,05	7,2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	→
G	-----			3,2	4	5	6,5	9,5						

⚠ Pour M2,5  
PROFONDEUR de taraudage : 6 mm max.

\* pour toutes autres dimensions  
ou matières, nous consulter.

### ► Matières :

- acier zingué
- aluminium
- inox

### ► Légende :

- ✓ : dimensions courantes
- e : épaisseur minimum de tôle
- P : diamètre de perçage +0,08  
- 0



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)