




# ÉLÉMENTS A SERTIR



ÉLÉMENTS A SERTIR

## ÉCROU A SERTIR

Type : **ES**



### ► *Caractéristiques Techniques\**

M	Epaiss. mini tôle	Codes	H ± 0,1	P +0,08 / -0	D ± 0,2	
2	0,8	0	1,5	4,25	6,3	✓
	1	1				
	1,4	2				
2,5	0,8	0	1,5	4,25	6,3	✓
	1	1				
	1,4	2				
3	0,8	0	1,5	4,25	6,3	✓
	1	1				
	1,4	2				
3 ALT	0,8	0	1,5	4,75	7,1	✓
	1	1				
	1,4	2				
3,5	0,8	0	1,5	4,75	7,1	✓
	1	1				
	1,4	2				
4	0,8	0	2,0	5,40	7,9	✓
	1	1				
	1,4	2				
5	0,8	0	2,0	6,40	8,7	✓
	1	1				
	1,4	2				
6	1,2	0	4,1	8,75	11,05	✓
	1,4	1				
	2,3	2				
8	1,4	1	5,5	10,5	12,65	✓
	2,3	2				
10	2,3	1	7,48	14	17,35	✓
	3,2	2				

### ► Matières :

- acier zingué
- inox

### ► Légende :

✓ : dimensions courantes

P : diamètre de perçage

\* pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)