


ÉCROU A SERTIR NOYÉ

Type : **FN**



► Caractéristiques Techniques *



M	Epaiss. mini tôle	Codes	H max	P +0,08 / -0	D max	
2,5	1,5	1	1,5	4,40	4,35	✓
	2,4	2	2,3			✓
3	1,5	1	1,5	4,40	4,35	✓
	2,4	2	2,3			✓
3 ALT	1,5	1	1,5	5,40	5,35	✓
	2,4	2	2,3			✓
4	1,5	1	1,5	7,4	7,35	✓
	2,4	2	2,3			✓
5	1,5	1	1,5	7,9	7,85	✓
	2,4	2	2,3			✓
	3,2	3	3,1			✓
6	3,2	3	3,1	8,75	8,70	✓
	4,0	4	3,9			✓
	4,8	5	4,7			✓

► Matières :

- inox

► Légende :

✓ : dimensions courantes

P : diamètre de perçage

* pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de transformations.



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr