


ÉCROU A SERTIR DOUBLE SERTISSAGE

Type : HMS



► *Caractéristiques Techniques **



M	C ± 0,13	A ± 0,13	P +0,05 / - 0	D ± 0,15	
2	2,3	3,5	3,5	5	✓
2,5	2,8	4,19	4,19	5,5	✓
3	2,8	4,19	4,19	5,5	✓
3,5	3,2	5,41	5,41	7	✓
4	3,2	5,41	5,41	7	✓
5	3,8	6,4	6,4	8,5	✓
6	5,1	7,7	7,7	10	✓
8	6,5	9,7	9,7	12	✓
10	7,6	12,70	12,70	16	✓
12	10,2	15,87	15,87	19	✓

► Matières :

- acier brut
- acier zingué
- aluminium
- inox
- laiton

► Légende :

✓: dimensions courantes

Epaisseur Tôle (mm)	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3
Code	06	08	10	12	15	20	25	30

* pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de transformations.



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr