



INSERTS TARAUDÉS CANNELÉS TÊTES FRAISÉES



INSERTS TARAUDÉS

INSERT CANNELÉ TÊTE FRAISÉE

Type : **IAC^{TF}**



► *Caractéristiques Techniques*

Dimensions en mm				
M	D	f	Epaisseurs à sertir	Ø de perçage -0/+0,1
3 - C	7	1,1	1,0 - 1,75	5
3 - M		1,3	1,75 - 2,50	
3 - L		1,3	2,50 - 3,25	
4 - C	8	1,1	1,0 - 1,75	6
4 - M		1,3	1,75 - 2,50	
4 - L		1,3	2,50 - 3,25	
5 - C	9	1,1	1 - 2	7
5 - M			2 - 3	
5 - L		1,5	3 - 4	
5 - XL			4 - 5	
6 - C	11	1,3	1,5 - 3,0	9
6 - M			1,6	
6 - L		2,1		
6 - XL			6,0 - 7,5	
8 - C	14	1,5	1,5 - 3,0	11
8 - M			2,1	
8 - L		2,1		
8 - XL			6,0 - 7,5	
10 - C	16	1,5	1,5 - 3,0	13
10 - M			2,1	
10 - L		4,5 - 6,0		

► **Matières** : acier zingué

Existe en version borgne.



Angle de FRAISAGE
à 90°



**SOUDEGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr