


## INSERT CANNELÉ TÊTE RÉDUITE

Type : **IACTR**



### ► *Caractéristiques Techniques*

Dimensions en mm			
M	D	Epaisseurs à serrer	Ø de perçage -0/+0,1
3 - A	5,2	0,5 - 1,5	4,7
3 - C	6	0,7 - 1,5	5
3 - M		1,5 - 3,0	
4 - A	7	0,5 - 1,5	6,4
4 - C		0,5 - 3,0	6
4 - M		2,5 - 4,0	
5 - A	8	0,5 - 2,0	7,2
5 - C		0,5 - 3,0	7
5 - M		2,5 - 4,0	
6 - A	10	0,7 - 2,5	9,6
6 - C		0,5 - 3,0	9
6 - M		3,0 - 4,5	
6 - L		4,5 - 6,0	
8 - A	12	1,0 - 3,0	10,6
8 - C		0,5 - 3,0	11
8 - M		3,0 - 4,5	
8 - L		4,5 - 6,0	
10 - A	14	1,0 - 3,0	14,2
10 - C		0,7 - 3,5	13
10 - M		3,0 - 4,5	
10 - L		4,5 - 6,0	

► **Matières** : acier zingué

Existe en version borgne.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de transformations



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ●

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)