



ÉCROU A SERTIR DOUBLE SERTISSAGE

Type : **RHB**

► *Caractéristiques Techniques **

M	C	A ± 0,13	P +0,05 / -0	D ± 0,15	
2,5	3,17	5,54	5,54	7,92	✓
3	3,17	5,54	5,54	7,92	✓
3,5	3,17	6,73	6,73	9,52	✓
4	3,17	6,73	6,73	9,52	✓
5	3,81	7,92	7,92	11,10	✓
6	5,08	9,52	9,52	12,70	✓
8	6,35	12,70	12,70	15,87	✓
10	7,62	15,87	15,87	19,05	✓
12	10,16	19,05	19,05	25,40	✓

► *Matières :*

- acier brut
- acier zingué
- aluminium
- inox
- laiton

► *Légende :*

✓: dimensions courantes

Epaisseur Tôle (mm)	0,38 à 0,64	0,64 à 1	1 à 1,4	1,4 à 1,65	1,65 à 2,20	2,20 à 2,70	2,70 à 3,30	3,30 à 4,10	4,10 à 5,10	5,10 à 6,30
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.



**SOUDAGE INSTANTANÉ ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr