

GOUJONS A SOUDER
PAR DECHARGE DE CONDENSATEURS





DOUILLE TARAUDEE

Type : CDD



Caractéristiques Techniques

d	D	M	Longueurs en mm t	6	8	10	12	15	20	25	30
5	6,5	3	4	✓	✓	-	-	-	-	-	-
			6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			8	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
6	7,5	4	4	✓	-	-	-	-	-	-	-
			5	-	✓	-	-	-	-	-	-
			6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			8	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
7,1	9	5	6	-	-	✓	-	-	-	-	-
			7,5	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
			10	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
8	9	6	5	-	-	✓	-	-	-	-	-
			6	-	-	-	✓	✓	-	-	-
			10	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

✓ : *dimensions courantes* - ***Existe aussi en version sans collerette.***



Matières :

- acier cuivré
- aluminium
- inox 304 L / 316 L
- laiton

Normes :

DIN 32501
NFE 25-143
ISO 13918

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Soudabilité :

Matière SUPPORT	DOUILLE ACIER	INOX	ALU	LAITON
acier	***	***	*	***
acier-galva électro-zingué	***	***	*	***
inox	***	***	*	*
laiton	***	*	*	***
cuivre	***	*	*	***
Ag3	*	*	***	*

*** : bonne
* : déconseillé

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

www.sifi.fr

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.