


ELEMENTS A SERTIR



ECROU A SERTIR NOYE

***Type* : FN**





Caractéristiques Techniques

M	e	code	H max	D max	P + 0,08 / - 0	
2,5	1,5	1	1,5	4,35	4,40	✓
	2,4	2	2,3			✓
3	1,5	1	1,5	4,35	4,40	✓
	2,4	2	2,3			✓
3 ALT	1,5	1	1,5	5,35	5,40	✓
	2,4	2	2,3			✓
4	1,5	1	1,5	7,35	7,4	✓
	2,4	2	2,3			✓
5	1,5	1	1,5	7,90	7,9	✓
	2,4	2	2,3			✓
	3,2	3	3,1			✓
6	3,2	3	3,1	8,70	8,75	✓
	4,0	4	3,9			✓
	4,8	5	4,7			✓

Dureté maximale de la tôle :

***Matière* :**

- inox..... 70 HRB

***Légende* :**

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.