

# ELEMENTS A SERTIR






## VIS IMPERDABLE ECROU
### tête moletée cruciforme

***Type*** : *VI - TMC*



### *Caractéristiques Techniques*

| M | e | code | D + 0,4 / - 0,15 | d1 max | P + 0,1 | h ± 0,6 | H1 | H2 max | L ± 0,6 | J ± 0,13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,8 | 0 | 10,3 | 5,47 | 5,5 | 0 | 13,2 | 8,7 | 5,8 | 5,3 | ✓ |
| | | 1 | | | | 1,50 | | | 7,4 | | |
| 4 | 0,8 | 0 | 11,9 | 6,37 | 6,4 | 0 | 13,5 | 8,7 | 5,8 | 5,5 | ✓ |
| | | 1 | | | | 1,50 | | | 7,4 | | |
| 5 | 0,8 | 0 | 13,5 | 7,97 | 8 | 0 | 13,5 | 9,2 | 5,8 | 5,7 | ✓ |
| | | 1 | | | | 1,50 | | | 7,4 | | |
| 6 | 1,5 | 0 | 15,9 | 9,47 | 9,5 | 0 | 15,2 | 10,1 | 7,1 | 6,3 | ✓ |
| | | 1 | | | | 1,50 | | | 8,6 | | |

Dureté maximale de la tôle :

***Matière*** :

- acier nickelé .....80 HRB

***Légende*** :

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

**Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.**

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

*Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.*