


ELEMENTS A SERTIR



DOUILLE A SERTIR BORGNE

Type : *DS-B*





Caractéristiques Techniques

M	e	D ± 0,06	P + 0,08 - 0	Longueurs en mm + 0,05 / - 0,15									
				6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
2,5	1,0	4,11	4,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,5 ALT	1,0	5,32	5,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1,0	4,11	4,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 ALT	1,0	5,32	5,4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1,3	7,05	7,2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1,3	7,05	7,2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G	----------			3,2	4		5	6,5		9,5			

jusqu'à 40

Pour M2,5 - PROFONDEUR de taraudage : 6 mm max.

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- acier zingué.....80 HRB
- inox.....70 HRB
- inox HP.....88 HRB
- aluminium.....50 HRB

Légende :

✓: dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**