

ELEMENTS A SERTIR





GOUJON A SERTIR FILETE

***Type* : GS**



Caractéristiques Techniques

M	e	D ± 0,4	P + 0,08 / - 0	Longueurs en mm ± 0,4												
				6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38
2,5	1,0	4,1	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
3	1,0	4,6	3,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1,0	5,9	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1,0	6,5	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	1,6	8,2	6,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	2,4	9,6	8,0	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	2,4	12,5	10	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- acier zingué.....80 HRB
- inox.....70 HRB
- inox HP.....92 HRB
- aluminium.....50 HRB

Légende :

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES

www.sifi.fr

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.