

ELEMENTS A SERTIR



DOUILLE A SERTIR
pour trou borgne
***Type* : DSB**





Caractéristiques Techniques

					Longueurs en mm									
M	**e**	**P**	**D**	**F**	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**16**	**20**	**25**	**30**	**code**
3	1,6	5,41	4,2	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
4	1,6	7,92	6,20	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
5	1,6	8,74	7,30	1,10	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
6	2,4	9,9	9	1,10	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
	2,4			1,90	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

Dureté maximale de la tôle :

***Matières* :**

- inox..... 70 HRB
- inox HP..... 88 HRB
- aluminium..... 50 HRB

***Légende* :**

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de tôle
P : diamètre du lamage
F : profondeur minimum du lamage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ● Courriel : messages@sifi.fr

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.