

# ELEMENTS A SERTIR







## ECROU A SERTIR FLOTTANT

***Type*** **: ES-F**





| M | e | code | C ± 0,4 | P + 0,08 / - 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 9,14 | 7,37 | ✓ |
| | 1,4 | 2 | | | |
| 4 | 1 | 1 | 11,18 | 9,35 | ✓ |
| | 1,4 | 2 | | | |
| 5 | 1 | 1 | 11,94 | 10,31 | ✓ |
| | 1,4 | 2 | | | |
| 6 | 1,4 | 2 | 15,24 | 13,08 | ✓ |

**Dureté maximale de la tôle :**

***Matières :***

- acier zingué.....80 HRB
- inox.....70 HRB

***Légende :***

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

**Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.**

*Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.*

SIFI
**SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES**
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**