

ELEMENTS A SERTIR





GOUJON A SERTIR
pour trou borgne

Type : ***GS-B***



Caractéristiques Techniques

					Longueurs en mm							
M	**code**	**e**	**P**	**F**	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**16**	**20**	**25**
3	1	1,6	4,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	1,6	7,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	1,6	7,90	1,10	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- inox.....70 HRB
- inox HP.....92 HRB
- aluminium.....50 HRB

Légende :

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de tôle
P : diamètre du lamage
F : profondeur minimum du lamage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
www.sifi.fr
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**