

ELEMENTS A SERTIR





PILIER A SERTIR LISSE
pour trou borgne

***Type* : PSB**



Caractéristiques Techniques

					Longueurs en mm							
d ± 0,05	code	e	P	F	4	6	8	10	12	16	20	25
3	1	1,6	4,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	1,6	7,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	1,6	7,90	1,10	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dureté maximale de la tôle :

Matières :

- inox HP.....92 HRB
- inox.....70 HRB
- aluminium.....50 HRB

Légende :

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre du lamage

Pour toutes autres dimensions ou matières, nous consulter.

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.

SIFI
SOUDAGE INSTANTANE ET FIXATIONS INDUSTRIELLES
22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ
Tél. **03 89 81 59 51** ● Fax : **03 89 81 55 07** ● Courriel : **messages@sifi.fr**
www.sifi.fr