



## GOUJON A SERTIR pour trou borgne

Type : *GS-B*



### Caractéristiques Techniques

M	code	e	P	F	Longueurs en mm							
					4	6	8	10	12	16	20	25
3	1	1,6	4,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	1,6	7,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	1,6	7,90	1,10	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dureté maximale  
de la tôle :

► **Matières :**

- inox.....70 HRB
- inox HP.....92 HRB
- aluminium.....50 HRB

► **Légende :**

- ✓ : dimensions courantes
- e : épaisseur minimum de tôle
- P : diamètre duamage
- F : profondeur minimum duamage

Pour toutes autres dimensions  
ou matières,  
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ●

Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)