



## PILIER A SERTIR LISSE pour trou borgne

Type : **PSB**



### Caractéristiques Techniques

d ± 0,05	code	e	P	F	Longueurs en mm							
					4	6	8	10	12	16	20	25
3	1	1,6	4,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1	1,6	7,35	1,10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	1	1,6	7,90	1,10	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	2,4		1,91	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dureté maximale  
de la tôle :

► **Matières :**

- inox HP .....92 HRB
- inox .....70 HRB
- aluminium .....50 HRB

► **Légende :**

- ✓ : dimensions courantes
- e : épaisseur minimum de la tôle
- P : diamètre du lamage

Pour toutes autres dimensions  
ou matières,  
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)