



VIS IMPERDABLE ECROU tête moletée cruciforme

Type : *VI - TMC*



Caractéristiques Techniques

M	e	code	D + 0,4 / - 0,15	d1 max	P + 0,1	h ± 0,6	H1	H2 max	L ± 0,6	J ± 0,13	
3	0,8	0	10,3	5,47	5,5	0	13,2	8,7	5,8	5,3	✓
		1				1,50			7,4		
4	0,8	0	11,9	6,37	6,4	0	13,5	8,7	5,8	5,5	✓
		1				1,50			7,4		
5	0,8	0	13,5	7,97	8	0	13,5	9,2	5,8	5,7	✓
		1				1,50			7,4		
6	1,5	0	15,9	9,47	9,5	0	15,2	10,1	7,1	6,3	✓
		1				1,50			8,6		

Dureté maximale
de la tôle :

► **Matière :**

- acier nickelé80 HRB

► **Légende :**

✓ : dimensions courantes
e : épaisseur minimum de la tôle
P : diamètre de perçage

Pour toutes autres dimensions
ou matières,
nous consulter.



**SOUDEGE INSTANTANE ET
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51 ● Fax : 03 89 81 55 07 ●

Courriel : messages@sifi.fr

www.sifi.fr